



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.13-SD-U1331.0

REVİZYON NO

SAYFA

3

1/1

F2-21T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN F2-21T

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

| DENEY ADI | BİRİMİ | DEĞERİ | METODU |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C) | g/10d | 2.1 - 2.9 | ASTM D-1238 |
| Yoğunluk 23°C | g/cm ³ | 0.919 - 0.923 | ASTM D-1505 |
| Film Kalitesi | - | A | ALKATHENE 36 |
| TİPİK DEĞERLER | | | |
| Pusululuk | % | 7.0 | ASTM D-1003 |
| Parlaklık | - | 66 | ASTM D-2457 |
| Kül | %wt | 0.14 | ALKATHENE 509 |

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru ortamda paletler üzerinde.

KULLANIM SAHALARI : Gıda ve sanayi ürünlerinin ambalajlanması, köpüklü levha üretimi, laminasyon ve özellikle çok ince film imalatı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : UR.13-BF-00007

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

PETİLEN F2-21T Ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.