



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.13-SD-U1333.0

REVİZYON NO

SAYFA

4

1/1

F5-21T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN F5-21T

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

DENEY ADI	BİRİMİ	DEĞERİ	METODU
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	4.1 - 5.4	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.919 - 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	A	ALKATHENE 36

TİPİK DEĞERLER :

Pusluluk	%	6.9	ASTM D-1003
Parlaklık	-	70	ASTM D-2457
Kül	%wt	0.09	ALKATHENE 509

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Tekstil ambalajı, mulch film, laminasyon ve çok ince film imalatı
imalatı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : UR.13-BF-00007

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup
sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

PETİLEN F5-21T Ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.