



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.13-SD-U40190.0

REVİZYON NO

SAYFA

1

1/1

H2-26T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN H2-26T

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	1.6 - 2.4	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.924- 0.928	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	A	ALKATHENE-36

TİPİK DEĞERLER :

Pusluluk	%	7.1	ASTM D-1003
Parlaklık	-	61	ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Gıda ambalajı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : UR.13-BF-00007

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.