



## KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.13-SD-U1334.0

REVİZYON NO

SAYFA

0

1/1

### H5-21T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN H5-21T

**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	4.1 - 5.4	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm <sup>3</sup>	0.919 - 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	A	ALKATHENE 36
<b>TİPİK DEĞERLER</b>			
Pusluluk	%	8	ASTM D-1003
Parlaklık	-	70	ASTM D-2457

**ÜRÜN ŞEKLİ** : Pellet

**AMBALAJ ŞEKLİ** : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda  
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde  
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak

**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

**KULLANIM SAHALARI** : Masterbatch üretimi, Film ekstrüzyon, Şişirme film imalatı  
Enjeksiyon kalıplama

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.13-BF-00007

**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup  
sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

**PETİLEN H5-21T** Ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.